

Laveuse-essoreuse WS6-28



*Économies exceptionnelles et
grande facilité d'utilisation*

*Les images fournies ont uniquement pour but de représenter
le produit; des différences peuvent donc exister.*



Une conception centrée sur l'humain

Un design ergonomique certifié avec une approche axée sur le facteur humain pour une expérience utilisateur hors du commun

Le microprocesseur Compass Pro® propose :

- Sélection aisée des programmes
- Choix de la langue
- Boutons de sélection rapide et d'option pour les programmes et les options de lavage utilisés le plus souvent
- Ensemble de programmes de lavage optimisés pour les économies, les performances et la durée



Economies à long terme

Extrêmement faible consommation d'eau et d'énergie – voir tableau ci-dessous

- Économies automatiques : Adapte la consommation d'eau exactement au poids du linge pesé en début de cycle pour économiser eau et énergie - moins d'eau c'est aussi moins d'énergie pour la chauffer (économies automatiques): Adapte la consommation d'eau exactement au poids du linge pesé en début de cycle pour économiser eau et énergie - moins d'eau c'est aussi moins d'énergie pour la chauffer
- Force d'extraction élevée pour un égouttage efficace
- La fonction Power Balance mesure, corrige le balourd et régule en temps réel la force G, pour optimiser l'essorage et gagner du temps et de l'argent pendant le processus de séchage



Maîtrise totale

Accès des données à distance pour maîtriser les performances de vos équipements où que vous soyez

- Raccordement possible à OnE Laundry, l'assistant personnel pour la gestion des processus, des revenus et de la validation de l'hygiène



Hygiène Avancée Globale

Pack programme Hygiène Avancée Globale avec la réduction log 6^l pour la désinfection des textiles pendant tout le processus de lavage, remplissant ainsi les critères de toutes les normes locales approuvées

I. Programme disponible dans la bibliothèque standard des séchoirs au gaz et électriques, à l'exception des produits destinés aux segments spécifiques ne permettant pas le contrôle de la température

II. La réduction log 6 équivaut à une baisse de 99,9999 % de l'infectiosité. L'efficacité de la réduction du SARS-CoV-2 et d'autres pathogènes pendant le processus a été confirmée par l'institut RISE (The Research Institute of Sweden) sur la base des données de laboratoire d'Wascomat Professional

Principaux accessoires et options

- Arrivée automatique de lessive liquide (panneau E/S en option)
- Économies sur les produits chimiques avec le système de dosage efficace Efficient Dosing System (EDS), les deux pompes péristaltiques ED et le Venturi ED
- Raccordement au système de réservation/paiement ou au compteur de jetons

Spécifications principales		WH6-27			
Capacité nominale, facteur de remplissage 1:9	kg/lb	28 / 62			
Tambour, volume	litre	250			
Tambour, diamètre	ø mm	725			
Essorage	tr/min	702			
Facteur G		200			
Alternatives de chauffage standard	Électricité, kW	18.0			
	vapeur	x			
	sans chauffage	x			
Données de consommation « Normal 60°C »¹		Él.		Vapeur ²	
		Charge pleine, 28 kg	Demi-charge, 14 kg ³	Charge pleine, 28 kg	Demi-charge, 14 kg ³
Temps total	Min	50	46	50	46
Consommation d'eau (froide +chaude)	litre	161+47	81+22	208+0	103+0
Consommation d'énergie (moteur/ chauffage/eau chaude)	kWh	0.35/1.35/3.0	0,3/0,65/1,4	0.35/-	0.3/-
Consommation de vapeur	kg	-	-	6,5	3.1
Humidité résiduelle	%	58	66	58	66

1. Température de l'eau : 15°C pour l'eau froide et 65°C pour l'eau chaude.

2. En fonction de la pression de vapeur.

3. Programmes avec fonction AS.

Produit conformément à ISO 9001 et ISO 14001.

Certifié avec le certificat CB pour la directive Basse tension et marquage S selon la directive Machines. Classe de protection IP X4D.

Raccordement à l'eau et la vapeur ¹		WS6-28
Vannes d'eau	DN	20
Pression d'eau	kPa	200-600
Capacité à 300 kPa	l/min	60
Vanne de vidange	ø mm	75
Capacité de vidange	l/min	170
Vanne de vapeur	DN	15
Pression vapeur	kPa	300-600
Distribution de détergent liquide		5
Exigences relatives au sol		
Fréquence de la force dynamique	Hz	11.7
Charge au sol pour la puissance d'essorage max.	kN	3.8 ± 8.3
Niveaux sonores		
Niveau de pression/puissance acoustique à l'essorage ²	dB(A)	74/59
Niveau de pression/puissance acoustique au lavage ³	dB(A)	66/50
Émission de chaleur		
% de puissance installée, max.		5
Données d'expédition³		
Poids	net, kg	262
Volume d'expédition	m ³	1.66
Accessoires		
Socle en acier		x
Kits de flexibles d'eau ou vapeur		x
Collecteur de résidus textiles		x
1. Panneau de contrôle	7. Vanne de vidange	
2. Ouverture de la porte ø 435 mm	8. Distribution de détergent liquide	
3. Bac à lessive	9. Branchements électriques	
4. Eau froide	10. Raccordement de vapeur	
5. Eau chaude	11. Eau froide (pour le compartiment à lessive) / Eau chaude	
6. Eau réutilisée		

1. La laveuse-essoreuse est équipée d'un airgap de type AB intégré, conforme à EN 61770.

2. Niveaux de puissance acoustique mesurés selon ISO 60704.

3. Données moyennes. Le poids en caisse/le volume emballé dépendent de la configuration. Contacter la logistique pour des mesures exactes.

Des échantillons de couleurs gris argenté et bleu foncé sont disponibles à la commande - Référence 472998313.